

## Válvulas de 2 vías

### Válvulas ESPECIALES PARA VAPOR (Líquido)

#### VERSIÓN NORMALMENTE CERRADA

Serie: USP

#### Especificaciones técnicas

**Tipo fluido:** Aire, agua, vapor

**Función:** Normalmente CERRADA

**Rosca:** 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" G

**Temperatura fluido:** -5 ~185°

**Presiones de fluido:** 0,1 -15 bar

**Piezas interiores:** Acero inoxidable

**Cuerpo:** Latón niquelado

**Conector eléctrico:** IP65

**Voltajes:** Bobina USP/ Corriente Alterna VAC 50 hz 24/50 – 48/50 – 110/50 – 220/50 – 230/50 / Corriente Continua VDC: 12 VDC - 24 VDC



| Rosca  | DNmm | Junta | Presión Bar |      | Referencia     |
|--------|------|-------|-------------|------|----------------|
|        |      |       | Min.        | Máx. |                |
| 3/8"   | 13   | PTFE  | 1           | 15   | USP232C-13T KT |
| 1/2"   | 17   | PTFE  | 1           | 15   | USP242C-17T KT |
| 3/4"   | 17   | PTFE  | 1           | 15   | USP252C-17T KT |
| 1"     | 22   | PTFE  | 1           | 15   | USP262C-22T KT |
| 1 1/4" | 30   | PTFE  | 1           | 15   | USP272C-30T KT |
| 1 1/2" | 30   | PTFE  | 1           | 15   | USP282C-30T KT |
| 2"     | 50   | PTFE  | 1           | 15   | USP252C-30T KT |

| Referencia     | Rosca  | A   | B  | C   | D   |
|----------------|--------|-----|----|-----|-----|
| USP232C-13T KT | 3/8"   | 125 | 42 | 146 | 85  |
| USP242C-17T KT | 1/2"   | 125 | 42 | 146 | 85  |
| USP252C-17T KT | 3/4"   | 125 | 42 | 146 | 85  |
| USP262C-22T KT | 1"     | 136 | 52 | 162 | 93  |
| USP272C-30T KT | 1 1/4" | 148 | 74 | 183 | 111 |
| USP282C-30T KT | 1 1/2" | 147 | 74 | 183 | 111 |
| USP252C-30T KT | 2"     | 176 | 86 | 223 | 167 |

